

2016年9月14日

ユーザー各位

福井コンピュータアーキテクト株式会社
福井コンピュータスマート株式会社

「外皮性能計算」平成28年基準への対応、その他のお知らせ

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本日（2016年9月14日）リリースの ARCHITREND ZERO Ver3.1 で、「外皮性能計算」平成28年基準への対応等を行っております。それに伴い設定画面などが変更になっておりますので、下記の通りお知らせいたします。

今後も引き続きご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

記

| | |
|--|--|
| ● 対応プログラム | ARCHITREND ZERO Ver3.1 |
| ● 対応日時 | 2016年9月14日（水） |
| ● プログラムの アップデート方法 | ➢ 旧バージョンのお客様 FC コンシェルジュ「最新版プログラムのダウンロード」 ➢ 最新バージョン（Ver3.0）のお客様 FC コンシェルジュ「更新プログラム」→「個別ダウンロード」 （自動更新は10月版での対応となりますので、お急ぎの場合は「個別ダウンロード」をご利用ください） |
| ● 対応内容 | |
| 1. 平成28年基準の外皮性能計算に対応 | 外皮性能計算で、サッシの日射熱取得率に「枠」を考慮した値を設定できるようにしました。 これにより [外皮性能計算専用初期設定] 画面が一部変更になります。 |
| 2. 国立研究開発法人 建築研究所の [エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.2] との連携に対応 | 外皮性能計算の [連携] - [エネルギー消費性能計算プログラム連携] と、国立研究開発法人 建築研究所の「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.2」との連携に対応します。 |
| 詳しくは、FC コンシェルジュ「マニュアル・サポート」メニューの「マニュアル・操作資料」→「建築」→「ARCHITREND ZERO」→「Ver.3」→「Ver.3 の新機能/過去バージョンの新機能」にてご確認ください。ヘルプの「Ver.3 の新機能」からもご覧いただけます。 | |

以上

◆ お問い合わせはカスタマサポートセンターまで：<http://const.fukuicompu.co.jp/support/index.html>